

LV-MUSTERTEXT Pflasterabdichtung

Abdichtung der Fugen bei Pflasterflächen mit DERNOTON[®]-Fertigmischung F

Geforderte Produkteigenschaften für die mineralische Abdichtung

- Maschinell hergestellte mineralische Abdichtung, bestehend aus natürlichen Stoffen
- Materialzuordnung LAGA Z0
- Frostepfindlichkeitsklasse F1 – nicht frostepfindlich (nach ZTV E-StB 09)
- Recyclbar, dabei noch bodenverbessernd wirkend
- Eignungsprüfung für die wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §7 Wasserhaushaltsgesetz

Wie DERNOTON[®]-Fertigmischung oder gleichwertiges F Abdichtungsmaterial

Die Gleichwertigkeit in allen geforderten Eigenschaften ist bei der Angebotsabgabe durch Gutachten zu belegen.

Liefernachweis der DERNOTON[®]-Fertigmischung: Firma Heinrich Dernbach, E-Mail: info@dernoton.de, Telefax: 0208 408154

Mineralische Abdichtung mit vor genannten Materialeigenschaften liefern.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte t f. d. t

Die Positionen für die vorbereitenden Arbeiten, den Einbau der DERNOTON[®]-Fertigmischung F müssen unter Berücksichtigung der Einbauhinweise für das jeweilige BV entsprechend formuliert werden.